



Procedure di sicurezza e responsabilità autotrasportatori

Stabilimento Bojano (CB)

Laterlite
Le tue soluzioni per costruire

Leca

Centro Storico

Leca Blocco

Gras Calce

Rure Gold

Pre Mix

Responsabilità autotrasportatori

Gli autotrasportatori accedenti i siti Laterlite sono informati e formati sui rischi legati all'attività nonché addestrati dal proprio datore di lavoro in funzione delle attività da svolgere con particolare riferimento ai rischi legati agli impianti in pressione, ai lavori in quota, all'imbrago del carico; tutto il personale dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- Le attività svolte presso Laterlite saranno svolte secondo le procedure previste dal proprio datore di lavoro e comunque nel rispetto di quanto indicato nel D.Lgs. 81/08;
- Nel percorrere le vie di transito dell'impianto, rispettare i limiti di velocità indicati e la segnaletica orizzontale e verticale, prestando particolare attenzione alla possibile presenza di altri mezzi o personale;
- Prima di scendere dal mezzo indossare i DPI obbligatori; quando se ne ravvisa la necessità o dove segnalato dalla cartellonistica: mascherine antipolvere, otoprotettori, guanti e occhiali/visiera di sicurezza, elmetto, e quant'altro indicato;
- In caso di necessità telefonare al numero disponibile presso l'ufficio bolle;
- In caso di perdite di olio, gasolio o altri materiali avvertire il personale Laterlite per avere la necessaria assistenza;
- È vietato interferire e/o modificare gli impianti di proprietà Laterlite;
- È vietato accedere ai reparti produttivi, piazzali, magazzini, uffici non interessati alle operazioni di carico/scarico;
- L'accesso allo stabilimento deve avvenire solo in seguito ad autorizzazione del personale Laterlite;
- Le operazioni di carico/scarico materiali sfusi sono condotte dal trasportatore in autonomia e senza alcuna interferenza con il personale Laterlite nel rispetto dei limiti d'uso degli impianti;
- Per le operazioni di carico/scarico in silos rispettare i limiti di pressione indicati in loco;
- Non allontanarsi dall'automezzo controllando il corretto svolgimento delle operazioni. Prima di procedere allo scarico di materiale sfuso, assicurarsi che non vi sia presenza di personale nelle vicinanze;
- Durante l'operazione di carico/scarico non interferire con i mezzi in transito;
- Legare il carico in modo adeguato prima di uscire dallo stabilimento e tale per cui lo stesso non possa ribaltarsi durante il trasporto anche in condizioni di manovra di emergenza;
- Circolare solo con patente di guida in corso di validità ed adeguata alla tipologia di mezzo condotto;
- Circolare solo con mezzi aventi libretto di circolazione, assicurazione e revisione in corso di validità.

Procedure di SICUREZZA e norme comportamentali

Scarico in silos

- È obbligatorio rispettare il proprio turno di scarico rimanendo a distanza di sicurezza dal mezzo che precede.
- Le operazioni di scarico sono svolte autonomamente dall'autista.
- Non sono consentite attività al di fuori di quelle necessarie allo scarico del materiale.

Carico/scarico prodotti in sacco/Big bag

- Accedere alle banchine di carico e prestare attenzione ai mezzi in manovra.
- Nel caso di scesa dal mezzo, indossare i DPI e non avvicinarsi ai carrelli elevatori; è obbligatorio rimanere a ridosso del mezzo stesso.
- È vietato arrampicarsi sul carico; le attività di legatura verranno svolte nel rispetto delle buone prassi di lavoro e delle procedure previste dal proprio datore di lavoro.

Carico/scarico prodotti sfusi

- Nel caso di presenza di un altro automezzo, è obbligatorio attendere a distanza di sicurezza (fuori dall'area di manovra) restando all'interno della cabina del proprio automezzo.
- Assolutamente vietato spostare il mezzo senza prima aver abbassato il cassone del camion.

Scarico combustibili alternativi (dove applicabile)

- Il prelievo del campione dovrà essere eseguito secondo le procedure previste dal proprio datore di lavoro.
- Eventuali spandimenti/sversamenti di materiale o liquidi al di fuori dei punti di scarico devono essere immediatamente segnalati al personale Laterlite.
- La consegna del campione al laboratorio dovrà avvenire seguendo i percorsi pedonali e indossando i DPI necessari.

Laterlite
Le tue soluzioni per costruire

Assistenza tecnica
via Correggio 3
20149 Milano
telefono +39 02 48011962
Laterlite@laterlite.it
Laterlite.it



Laterlite SpA



All'interno del perimetro Industriale è obbligatorio utilizzare gli appropriati Dispositivi di Protezione Individuale



Avvertenze di SICUREZZA

	Vietato intervenire sugli impianti e organi in movimento.		ATTENZIONE PASSAGGIO VEICOLI	Attenzione ai mezzi in manovra.
	Presenza di rumore > 85 dB(A) Proteggere l'udito.		ATTENZIONE CARRELLI IN MOVIMENTO	Rischio caduta materiale dall'alto.
	Proteggersi nel caso di sostanze pericolose.			Vietato intervenire sugli impianti elettrici.

Regole generali di comportamento

	Utilizzare gli attraversamenti pedonali.			Rispettare la segnaletica.
	L'ingresso allo stabilimento può avvenire solo a seguito di accettazione.			Vietato fumare ed usare fiamme libere
	Spegnere il veicolo durante le attività di carico.			Vietato eseguire interventi di manutenzione al mezzo.
	Vietato usare macchine e attrezzature Laterlite.			Vietato rimuovere o bypassare le protezioni o sicurezze.

Stabilimento Bojano: IN CASO DI EMERGENZA PORTARSI AL PUNTO DI RACCOLTA

